

PRODUCTBLAD



PAROC BlackCoat Tape

PAROC BlackCoat Tape is een versterkte aluminiumfolie tape met een drukgevoelige acrylkleefstof met zwarte lakafwerking en een gesiliconiseerde papieren schutfolie.

Het is ideaal voor het afplakken van naden bij het gebruik van PAROC BlackCoat producten zoals schalen, lamellenmatten of platen. PAROC Tape BlackCoat geeft een geweldige afwerking en veilige installatie.

Temperatuurbereik: -5 °C tot +90 °C

Type Verpakking Rollen / doos: 75 mm / 16 stuks, 110 mm / 12 stuks.

AFMETINGEN	
Breedte	75 en 110 mm
Lengte	50 m

Uiterlijk

Bekledingsmateriaal	Drager: aluminiumfolie 0,07 mm Lijm: acryl Schutfolie: gesiliconiseerd papier
KLEUR	
Aluminium zwart	

Handleiding

VERWERKING	
Werk Omschrijving	Tijdens de installatie dient het af te plakken isolatiemateriaal een temperatuur van minimaal +10 Celsius te hebben. Laat de temperatuur van het isolatiemateriaal zich aanpassen aan de omgevingstemperatuur van de installatie. Zorg ervoor dat de met tape te verbinden oppervlakken schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Het oppervlak moet vrij zijn van olie, vet, stof en oplosmiddelen voordat film/tape wordt aangebracht. Gebruik geen reinigingsmiddelen die antikleefstoffen bevatten. Sommige kunststoffen en verven kunnen antikleefstoffen afgeven, wat kan leiden tot een slechte hechting. Ruwe en oneffen oppervlakken kunnen de hechting verzwakken.
Installatietemperatuur: +8 °C tot +40 °C.	
Opslag	Het product moet in de originele verpakking worden bewaard, plat op de snijrand van de rol. Opslag in droge en schone ruimtes, bij normale temperatuur, beschermd tegen direct zonlicht en warmtebronnen. Opslagcondities: +5 °C tot +25 °C.

We raden gebruikers ten eerste aan om de geschiktheid van het product voor hun eigen specifieke vereisten te testen. Alle gegevens en aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op onze eigen testresultaten en praktische ervaring en zijn bedoeld om klanten te helpen bij het kiezen van de juiste tape voor een bepaalde toepassing. Deze informatie wordt zonder aansprakelijkheid verstrekt. We behouden ons het recht voor om de technische specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com

De informatie in deze brochure omschrijft de toestand en de technische eigenschappen van de vernoemde producten, geldig op het moment van de publicatie van dit document en dit tot de verschijning van een nieuwe gedrukte of digitale versie. De laatste versie van deze brochure is steeds beschikbaar op de Paroc website. Onze informatiegegevens stellen toepassingen voor, waarvoor het gebruiken de technische eigenschappen van onze producten zijn goedgekeurd. Dit betekent echter niet dat deze informatie een commerciële aansprakelijkheid betekent, vermits we geen controle hebben op bijkomende invloeden van derden in de toepassing of installatie ervan. Wij kunnen U de geschiktheid van onze producten niet garanderen indien het wordt aangewend in een toepassingsgebied welke niet is voorzien in de informatiegegevens van het materiaal. Als gevolg van een continue verdere ontwikkeling van onze producten, behouden wij ons het recht om wijzigingen te maken aan onze informatiegegevens. PAROC en "red and white stripes" zijn gedeponeerde handelsmerken van Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Netherlands